



Produktdatenblatt

Jacofol-D Premio SK

Beschreibung:

Die diffusionsoffene Unterdeckbahn für alle vollgedämmten Steildächer.
Mit Selbstklebestreifen im Nahtbereich erhältlich.

Materialzusammensetzung:

3- lagige Unterdeckbahn aus hochreißfestem, diffusionsoffenen PP-Spinnvlies-Folien-Laminat

Verarbeitung:

Durch das bewusst leichte Quadratmetergewicht ist das Verlegen besonders einfach und gewährleistet schnelles, fachgerechtes Abrollen ohne Formverzug oder Beulen und erzielt hohe Zieh- und Trittsicherheit.

Entspricht dem ZVDH - Produktdatenblatt Unterdeckbahn:

Klasse UDB - A

(*Geeignet für Behelfsdeckung gemäß Tabelle 1 / Eignung als Werkstoff für Behelfsdeckung: 2 Wochen)

Technischen Daten

Brandverhalten

DIN EN ISO 11925-2 / EN 13501-1

Brandklasse E

Reißkraft

DIN EN 12311-1

Längs 260 N/5 cm (+/- 10 N)

Quer 210 N/5 cm (+/- 10 N)

Wasserdichtheit

DIN EN 1928 Verfahren A

Wasserdicht W 1

Sd-Wert

0,02 m (-0,01 / +0,07)

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +80 °C

Gewicht

ca. 135 g/m²

Rollengewicht

ca. 10,5 kg

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,50 m

Diebesweg 9
41065 Mönchengladbach
Telefon 02161-6596-0
Telefax 02161-605666

www.janssen-dach.de

Hehner Strasse 10-12
41065 Mönchengladbach
Telefon 02161-63624-0
Telefax 02161-6362470

info@janssen-dach.de

Ruhrorter Strasse 16f
47059 Duisburg
Telefon 0203-99336-0
Telefax: 0203-9933699

Bergerstrasse 162
50321 Brühl
Telefon 02232-7633-0
Telefax 02232-42180

Franziusstrasse 103-105
44147 Dortmund
Telefon 0231-8802-0
Telefax 0231-8802290